SPLIT PAREDE AIR 1×1





MÁXIMO CONFORTO E POUPANÇA ENERGÉTICA

A gama Daitsu Air apresenta um **design compacto e elegante,** com linhas suaves que se integram facilmente em qualquer tipo de ambiente.

Destaca-se especialmente por proporcionar uma **grande poupança** graças à avançada função "Energy Saving" (Poupança de Energia) que garante um ótimo equilíbrio entre conforto e consumo, e ao novo gás refrigerante R-32.

O acessório Wi-Fi opcional permite ajustar e programar a temperatura a partir de qualquer lugar, através de qualquer dispositivo, utilizando a aplicação EWPE Smart. Poderá controlar o seu Ar Condicionado Daitsu esteja onde estiver para obter uma climatização ideal.

Daitsu Air, o ar mais fácil.



Controlo Wi-Fi

A unidade interior pode ser controlada a partir de qualquer local através de Smartphone ou Tablet utilizando a aplicação **EWPE Smart.***

*A interface WI-FI das unidades Daitsu Air vendida separadamente.

Modelo			ASD 9 KI-DB	ASD 12 KI-DB	ASD18KI-DB2	ASD 21 KI-DB
Código com Wi-Fi integrado			**3NDA8460**	**3NDA8465**	**3NDA8990**	**3NDA8475**
Código sem Wi-Fi integrado			**3NDA8480**	**3NDA8485**	**3NDA8900**	**3NDA8495**
Potência	De arrefecimento/ De aquecimento (Mín.~Máx.)	kcal/h	2.150 (430~2.881)/ 2.408 (430~3.010)	2.752 (516~3.096)/ 2.924 (516~3.784)	4.411 (1.032~5.332)/ 4.540 (1.032~5.676)	5.293 (1.548~5.504)/ 5.545 (1.376~5.676)
		kW	2,50 (0,50~3,35)/ 2,80 (0,50~3,50)	3,20 (0,60~3,60)/ 3,40 (0,60~4,40)	4,60 (0,65 -5,20)/ 5,20 (0,70 -5,40)	6,16 (1,80~6,40)/ 6,45 (1,60~6,60)
Potência absorvida	De arrefecimento/ De aquecimento	kW	0,78/0,78	1,00/0,94	1,43/1,4	1,76/1,86
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP	Médio		4,0	4,0	4,0	4,0
Classe energética	De arrefecimento/ De aquecimento		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação elétrica		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intensidade absorvida		A	3,99	4,5	6,3	7,7
Cabo de alimentação		n.º x s	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Cabo de ligação		n.º x s	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar Unidade Interior	A/B	m³/h	550/300	550/300	850/520	850/520
Caudal de ar Unidade Exterior		m³/h	1.600	2.200	2.200	3.200
Intervalo de funcionamento	Frio	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor		-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Pressão sonora Unidade Interior	A/M/B	dB(A)	40/35/28	42/34/28	49/41/36	48/40/34
Pressão sonora Unidade Exterior		dB(A)	52	52	54	57
Diâmetro linhas de arrefecimento	Líquido-Gás	Pol.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8
Distância máxima	Total/Vertical	m	15/10	20/10	20/10	25/10
Refrigerante	Tipo		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante		Kg (TCO_2eq)	0,6 (0,405)	0,65 (0,439)	0,77 (0,608)	1,3 (0,878)
Carga adicional/ distância de carga prévia		g/m-m	20-5	20-5	16-5	40-5
Dimensões Unidade Interior	Altura/Largura/ Profundidade	mm	250/773/185	250/773/185	300/970/225	300/970/225
Dimensões Unidade Exterior			540/782/320	596/842/320	596/842/320	700/955/396
Peso líquido	Unid. Int./Unid. Ext	Kg	8,5/ 29	8,5/ 31	13,5/ 34	13,5/ 49

Acessórios

3NDA9063	ACCD_WM6	Interface Wi-Fi Daitsu 9-12	
3NDA9064	ACCD_WM7	Interface Wi-Fi Daitsu 18-24	